

ポリライト RX 120

Polilyte RX 120 / S8



P/N : 238433

仕様

測定原理	複合電極；比較電極に対する酸化還元電位測定
測定レンジ	-2000mV ~ +2000mV
a-長さ（電極長）	120mm
電極直径	12mm
センサーケーブル接続規格	S8
プロセス接続規格	PG13.5
接液アース機能	無し
比較電極仕様	ハミルトン・エバーレフ B
比較電極電解質	ポリソルブ
作用電極形状	プラチナ線
作用極取り付け	Pt線をガラス管に巻きつけ溶接
隔膜仕様	シングルポア
隔膜数	1
温度センサー	無し
接液部材質	ガラス、EPDM、Pt
O-リング材質	EPDM
導電率	2 μ S/cm 以上
使用温度範囲	-10~60°C
プロセス圧力	0~0.6MPa
CIP 可否	不可
SIP 可否	不可
オートクレーブ可否	不可
ATEX 取得認証	CE 0035 II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb, CE 0035 II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db
IECEX 取得認証	CE 0035 II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb, CE 0035 II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db
推奨保存液	ハミルトン保存液もしくは 3M KCl
製造番号表示	有り
添付証明書	475mV 基準液での検査結果証明書

製品は改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。ご検討の際は予め担当まで確認をお願い申し上げます。

ハンディ

MODEL	内容
TS-110	pH,ORP ハンディモニター/ケーブル/シリアル通信機能付き

デスクトップ

MODEL	内容
SP-2300	pH,ORP 卓上モニター/ケーブル/シリアル通信機能付き


プロセス測定用モニター

MODEL	内容
PC-100	ハーフサイズモニター アナログ出力×1
PC-110	ハーフサイズモニター アナログ出力×1、接点出力×1
PC-3110	96mm サイズモニター アナログ出力×2、接点出力×2

アクセサリ

P/N	内容
355072	S7 / オープンエンドケーブル 1m
355066	S7 / オープンエンドケーブル 5m
355080	S7 / オープンエンドケーブル 10m
238290	洗浄液セット (酸洗浄液、アルカリ洗浄液、保存液) 各 500mL
238228	ORP 校正液 271mV / 500mL
238931	保存液 500mL

寸法



輸入検査販売元
株式会社ティ・アンド・シー・テクニカル
商品開発部門 技術営業 Gr
お問い合わせメール pd_contact@tactec.jp
電話(代) 0297-83-0721

販売店